

ALLSHUNG

基因测序文库构建

——系列产品

杭州爱尚生物技术有限公司



基因测序文库构建工作站

图一代、二代、三代测序文库构建、文库质量检测、文库测序的中上游服务由该实验室负责



Agilent-4000 1000

全基因组芯片测序

AG-17000-001-010000



Agilent-4000 10000

基因测序文库构建工作站

AG-17000-001-010000



Agilent-4000 1000

基因测序文库构建工作站

AG-17000-001-010000

向盛泰源制作文库构建工作站

帮助您实现建库过程的



自动化-简单化-标准化



소형·대형용 3D프린터



소형·대형용 3D프린터

Auto-NOS 100

全自動環境監視システム

環境監視システムは、工場、倉庫、店舗、学校、病院、公共施設など、あらゆる場所での環境監視に活用されています。Auto-NOS 100は、最新のセンサー技術とAI技術を活用し、環境監視の精度と効率を大幅に向上させたシステムです。

● 温度監視 (25.0℃)

● 湿度監視 (55.0%)

● 空気清浄度 (PM2.5)


● 騒音レベル (45.0 dB)

● 照度レベル (100.0 lux)



© 2023 Auto-NOS 100

各圖例圖符



各圖層圖層名稱



Aldo Marchesi

2010年12月10日

— 20 —

© 2001 by Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

- **Einmalige Kosten** (z.B. Abschreibung, Miete, Versicherung)
- **Wiederkehrende Kosten** (z.B. Gehälter, Miete, Versicherung)
- **Einmalige Kosten** (z.B. Abschreibung, Miete, Versicherung)
- **Wiederkehrende Kosten** (z.B. Gehälter, Miete, Versicherung)
- **Einmalige Kosten** (z.B. Abschreibung, Miete, Versicherung)
- **Wiederkehrende Kosten** (z.B. Gehälter, Miete, Versicherung)
- **Einmalige Kosten** (z.B. Abschreibung, Miete, Versicherung)
- **Wiederkehrende Kosten** (z.B. Gehälter, Miete, Versicherung)

- [illegible]



自研 关键部件

通过自主研发和测试
实现关键部件自研，降低成本

- ①. 自主研发传感器模组
- ②. PCB 打线设备
- ③. 模组装配自动化
- ④. 软件算法



圖 16 結構圖

- 1. 本圖為本機之主要結構圖，顯示本機之主要構造及組件之名稱。
- 2. 本圖為本機之主要結構圖，顯示本機之主要構造及組件之名稱。
- 3. 本圖為本機之主要結構圖，顯示本機之主要構造及組件之名稱。

組件名稱	組件名稱	組件名稱
1. 組件名稱	組件名稱	組件名稱
	組件名稱	組件名稱
	組件名稱	組件名稱
	組件名稱	組件名稱

PCR 扩增模块

- 高通量 96-孔 PCR 扩增模块
- 高通量 96-孔 预扩增 模块
- 高通量 96-孔 实时定量 PCR 模块
- 高通量 96-孔 实时定量 PCR 模块
- 高通量 96-孔 实时定量 PCR 模块



4.4 问卷设计

- 1. 问卷设计的原则：科学性、客观性、简洁性、针对性
- 2. 问卷设计的内容：问卷标题、问卷说明、问卷正文、问卷结束语
- 3. 问卷设计的方法：文献法、访谈法、专家咨询法、问卷调查法
- 4. 问卷设计的质量评价：信度、效度、效标关联效度、内容效度





图 1-1-1 系统设置窗口



图 1-1-2 系统设置窗口

图 1-1-3 系统设置窗口



图 1-1-4 系统设置窗口

操作技巧

01 02 03
04 05
06

配套设施

中国环境网
中国环境网

- 1. 中国环境网
- 2. 中国环境网

生物样本制备



生物样本离心机

Biospec 24

该离心机可处理 24 个 15 mL 离心管，适用于高通量样本处理。其设计紧凑，易于操作，且具有良好的密封性，确保样本在离心过程中不受污染。



生物样本离心机

Biospec Pure 240

该离心机可处理 24 个 15 mL 离心管，适用于高通量样本处理。其设计紧凑，易于操作，且具有良好的密封性，确保样本在离心过程中不受污染。



图 4-2

PDA-2000/2001

该设备是早期移动设备的一种，主要用于数据采集和现场办公。它通过红外线或有线方式与计算机连接，实现数据的实时传输和同步。



图 4-3

早期的 PC 系统

这是早期个人计算机（PC）系统的典型配置，包括显示器、主机箱和键盘。它主要用于早期的工业自动化控制和数据处理。

杭州奥盛仪器有限公司

杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司 2014-2015

杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司

杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司

杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司

杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司 杭州奥盛仪器有限公司

